

# Компактная приточная вентиляция



Тيون В120 Пром



Тيون В140 Пром

Компактный приточный обеззараживатель-очиститель Тيون В — это простой и экономичный способ обеспечить воздухообмен в учреждениях при отсутствии центральной вентиляции, либо ее неэффективной работы.

Компактная приточная вентиляционная установка подает свежий воздух с улицы, очищает его от всех видов загрязнений, обеззараживает и подогревает в холодное время года.



Подает до 120 м<sup>3</sup> очищенного воздуха в час.



Установка прибора занимает около 1 часа.



Очищает воздух от патогенных микроорганизмов, аэрозолей, вредных веществ в газовой фазе и запахов.



Автоматически подогревает приточный воздух до заданной температуры.

**Тион В120 Пром и Тион В140 Пром** подают очищенный и обеззараженный воздух с улицы, что позволяет обеспечить соответствие нормативам без капитального ремонта и реконструкции.

## Как работают устройства

**1** Устройство с помощью маломощного вентилятора забирает воздух с улицы.

**2** Далее он проходит трехступенчатую систему очистки от всех видов загрязнений: пыли, аллергенов, вирусов, бактерий, плесневых грибов, а также вредных газов и запахов. В холодное время года воздух подогревается керамическим нагревателем. Функция климат-контроля позволяет гибко регулировать комнатную температуру в кабинете: достаточно задать нужную температуру, и прибор автоматически нагреет воздух до заданного значения. В модели Тион В140 Пром предусмотрен режим рециркуляции, что позволяет очищать воздух внутри помещения.



**3** В помещение подается свежий, чистый и подогретый воздух.

## Характеристики Тион В120 Пром/ Тион В140 Пром

| Прибор                                                                      | Тион В120 Пром    | Тион В140 Пром    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Режимы производительности, м³/час                                           | 35/60/120         | 30/45/60/75/105   |
| Уровень шума, дБА, не более                                                 | 32/39/52          | 19/23/29/35/40/47 |
| Номинальная мощность min/max, Вт                                            | 28/1700           | 60/1450           |
| Высота(В) x Ширина(Ш) x Глубина(Г), мм                                      | 514 x 454 x 163   | 528x453x203       |
| Масса, кг                                                                   | 8.5               | 9.5               |
| Допустимые температуры воздуха на улице, при которых эксплуатируется прибор | от -30° до +50° C | от -40° до +50° C |
| Подключение к электросети (напряжение/частота)                              | ~230 В/50 Гц      | ~230 В/50 Гц      |
| Приток воздуха в помещении площадью до 40 м²                                | до 4-х человек    | до 3-х человек    |
| Длина сетевого шнура                                                        | 4,5м              | 3 м               |